


SDE-Y Series

ナイロン保持器付き
With resin retainer

軸径 Shaft diameter d mm	呼び番号 Part No.		ボール 条列 Ball track	内径円径 inscribed circle diameter		外径 Outside diameter		全長 Length				偏心 Eccentricity (最大) (Max) μm	基本定格荷重 Basic load rating		参考 質量 (標準) (Reference Weight (Standard)) g	軸径 Shaft diameter d mm			
	標準形 Standard type	AJ形(調整形) Adjustable type		F _v	許容差 Tolerance	D	許容差 Tolerance	L	許容差 Tolerance	B	許容差 Tolerance		W	D ₁			f ₁	C	C ₀
8	SDE8Y	SDE8Y AJ	4	8	+8	16	-8	25		16.5		1.1	15.2	1		134	255	18	8
10	SDE10Y	SDE10Y AJ	4	10	0	19	0	29	0	22	0	1.3	18	1	12	259	424	23	10
12	SDE12Y	SDE12Y AJ	4	12		22	-9	32	-200	22.9	-200	1.3	21	1.5		289	503	37	12
16	SDE16Y	SDE16Y AJ	4	16	+9	26	-9	36		24.9		1.3	24.9	1.5		319	587	47	16
20	SDE20Y	SDE20Y AJ	5	20	-1	32	0	45		31.5		1.6	30.3	2		590	1010	88	20
25	SDE25Y	SDE25Y AJ	5	25	+11	40	-11	58		44.1		1.85	37.5	2	15	1130	2030	170	25
30	SDE30Y	SDE30Y AJ	6	30	-1	47	-11	68	0	52.1	0	1.85	44.5	2		1470	2770	320	30
40	SDE40Y	SDE40Y AJ	6	40	+13	62	0	80	-300	60.6	-300	2.15	59	3	17	2180	4010	650	40
					-2		-13												

備考 実寸形と相合の際は、呼び番号の末尾にU (両シーム記号)、またはUU (両シーム記号) をつけてください。

Remark: When ordering sealed bearing, suffix "U" (sealed on one side) and "UU" (sealed on both sides).