



SDM-LY Series

ナイロン保持器付き
With resin retainer

軸径 Shaft diameter <i>d</i> (mm)	呼び番号 Part No.		ボール 条列 Ball track <i>P_h</i> (mm)	内径円径 Inscribed circle diameter		外径 Outside diameter		全長 Length		<i>B</i> (mm)	許容差 Tolerance (μ m)	<i>W</i> (mm)	<i>D₁</i> (mm)	偏心 Eccentricity (最大) (Max) (μ m)	基本定格荷重 Basic load rating		標準 質量 (標準) Reference Weight (Standard) (g)	軸径 Shaft diameter <i>d</i> (mm)
	オープン Without seal	UU		許容差 Tolerance (μ m)	許容差 Tolerance (μ m)	<i>L₁</i> (mm)	許容差 Tolerance (μ m)	<i>C</i> (N)	<i>C₀</i> (N)									
	Part No.														<i>P_h</i> (mm)	<i>D</i> (mm)		
6	SDM6LY	SDM6LY UU	4	6	12	0	35	27	1.1	11.5	0	-300	15	172	373	12	6	
8	SDM8LY	SDM8LY UU	4	8	15	-13	45	35	1.1	14.3				212	511	24	8	
10	SDM10LY	SDM10LY UU	4	10	19	0	55	44	1.3	18				411	848	43	10	
12	SDM12LY	SDM12LY UU	4	12	21	0	57	46	1.3	20				412	862	50	12	
13	SDM13LY	SDM13LY UU	4	13	23	-16	61	46	1.3	22				459	1010	67	13	
16	SDM16LY	SDM16LY UU	4	16	28	0	70	53	1.6	27				762	1530	110	16	
20	SDM20LY	SDM20LY UU	5	20	32	0	80	61	1.6	30.5	936	2020	150	20				
25	SDM25LY	SDM25LY UU	5	25	40	0	112	82	1.85	38	1790	4050	320	25				
30	SDM30LY	SDM30LY UU	6	30	45	-19	123	89	1.85	43	2340	5540	410	30				
35	SDM35LY	SDM35LY UU	6	35	52	0	135	99	2.1	49	2500	6150	640	35				
40	SDM40LY	SDM40LY UU	6	40	60	-22	154	121	2.1	57	3460	8030	1000	40				